

trudu. Plany tyflograficzne powinny być umiejscowione w budynku, z zastosowaniem odpowiedniego koloru oraz trasy wskazującej drogę, opisu w alfabecie Braille'a, legendy i sposobu mocowania planów lub informacji do posadzki. Dla osób z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, pętle indukcyjne są najbardziej optymalnym i przyjaznym systemem, aby móc dobrze słyszeć. Wytyczne obejmują źródło dźwięku, wzmacniacz, antenę nadawczą oraz obszar pokryty działaniem pętli, wszystko z odpowiednimi oznaczeniami. Oznakowanie nawierzchni to sposób, w jaki organizujemy i identyfikujemy nasze korytarze piesze. Oznaczenia obejmują bezpieczne połączenia, naturalne linie kierunkowe, rodzaje faktur i kolorów powierzchni ciągów pieszych.

Zielona klasa posiada system oznakowania nawierzchni FON, który ułatwia osobom o ograniczonej widoczności orientację i odnajdywanie drogi dzięki kombinacji praktycznych wzorów. Standard określa miejsca, w których można go używać, jak się składa oraz rodzaje oznakowania (kierunkowe, ostrzegawcze i do uwagi) oraz ich lokalizację i barwy.

Szerokości i wysokości korytarzy wewnątrz budynku uwzględniają natężenie ruchu; oraz rozmieszczenie miejsc służących odpoczynkowi, z uwzględnieniem ich typu, wymiarów oraz przestrzeni do wykonywania manewrów.

W końcu, bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia system dźwiękowy ostrzegawczy (DSO), intercom pożarowy, oznaki i informacje ewakuacyjne, świetlna i akustyczna sygnalizacja pożaru oraz wyposażenie w sprzęt gaśniczy. Ponadto, zielona klasa ma określone miejsce ewakuacji i trasę ewakuacyjną.

Dobre praktyki: